

ASPIRO-FILTRE ROBUST

L'aspiro filtre ROBUST est un appareil d'extraction et de filtration pour toutes les applications de meulage, soudage, tronçonnage et ébarbage de divers métaux.

Associé à un bras de captation articulé, il peut être utilisé pour de nombreuses applications d'aspirations de poussières et fumées générées par les opérations de soudure et tous types d'outils électro portatif.

Associé à un flexible, il peut se connecter à tous les types de machines générant des poussières, fumées et étincelles de coupe, meulage ou ébarbage.



Cet équipement extrêmement compact et entièrement mobile est constitué de 3 éléments principaux : un groupe moto-ventilateur puissant, un châssis sur roulette équipée d'un tiroir de récupération des particules et un élément de filtration par cartouche intégré.

Cet équipement peut être équipé de 2 types de cartouche filtrante suivant l'utilisation (voir au dos).

CARACTERISTIQUES:

Туре	N° article	Débit (m3/h)	Pression (Pa)	Puissance (kW)	Voltage (V)	Capacité du tiroir de récupération	Pression sonore (dB/A)		Masse (Kg)	Divers
							1 m	5 m		
ROBUST- 1000	800O87	1000	1720	0.75	230	39	70	61.5	100	1xØ125 mm 1xØ160 mm
ROBUST- 2000	800O89	2000	2030	1.5	230	80	73	66.5	152	1xØ160 mm 1xØ200 mm